

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-lid-round-led-35w-4000k-10413-nowodvorski-p-91308.html>



Plafon LID ROUND LED 35W 4000K 10413 Nowodvorski

Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10413
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	plafony 21-30cm
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Barwa światła LED	neutralna
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Plafon LID ROUND LED 35W 4000K 10413 Nowodvorski

Oto opis produktu plafonu LID ROUND LED 35W 4000K:

- Symbol: 10413
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 35W
- Źródła światła: Zintegrowane

- Zawiera źródło światła: Tak
- Stopień ochrony IP: IP20
- Żywotność: 30000 godzin
- Wysokość: 4 cm
- Szerokość: 21 cm
- Materiał wiodący: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Biały
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień świetlny: 3400 lm
- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): powyżej 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie zasilania: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II

Plafon LID ROUND LED 35W 4000K posiada zintegrowane źródło światła LED o maksymalnej mocy 35W. Jest wyposażony w jeden punkt świetlny, który zapewnia efektywne oświetlenie pomieszczenia. Stopień ochrony IP20 oznacza, że plafon jest odpowiedni do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Plafon ma niski profil, z wysokością wynoszącą 4 cm i szerokością 21 cm, co sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem do montażu na suficie. Jest wykonany z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze białym, co nadaje mu uniwersalny wygląd, pasujący do różnych stylów wnętrz.

Parametry techniczne obejmują temperaturę barwową 4000K, która zapewnia neutralne, białe światło. Plafon generuje strumień świetlny o wartości 3400 lm, a szeroki kąt rozsyłu światła wynoszący 120° zapewnia równomierne oświetlenie w pomieszczeniu. Wskaźnik oddawania barw (CRI) wynosi powyżej 80, co oznacza, że kolory są odwzorowane w sposób naturalny.

Plafon działa przy częstotliwości 50/60 Hz i jest przeznaczony do zasilania napięciem ~220-230 V. Jest również klasy ochronności II, co oznacza podwójną izolację elektryczną. Plafon LID ROUND LED 35W 4000K jest przeznaczony do montażu bezpośredniego i zawiera zestaw montażowy.