

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-lid-square-led-25w-3000k-10421-nowodvorski-p-91295.html>



Plafon LID SQUARE LED 25W 3000K 10421 Nowodvorski

Cena	159,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10421
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	plafony 11-20cm
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Barwa światła LED	ciepła
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Plafon LID SQUARE LED 25W 3000K 10421 Nowodvorski

Oto opis produktu plafonu LID SQUARE LED 25W 3000K:

- Symbol: 10421
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 25W
- Źródła światła: Zintegrowane

- Zawiera źródło światła: Tak
- Klasa ochronności IP: IP20 (ochrona przed cząstkami stałymi o średnicy większej niż 12,5 mm, brak ochrony przed wilgocią)
- Wysokość: 4 cm
- Szerokość: 16 cm
- Materiał wiodący: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Biały
- Żywotność: 30000 godzin
- Temperatura barwowa: 3000K (ciepły biały)
- Strumień świetlny: 1900 lm (lumenów)
- Kąt rozsyłu światła: 120°
- CRI (wskaźnik oddawania barw): powyżej 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II (podwójna izolacja)
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Plafon LID SQUARE LED 25W 3000K to energooszczędne oświetlenie sufitowe. Posiada moc 25W, zapewniając odpowiednią jasność do oświetlenia pomieszczenia. Plafon ma jedno zintegrowane źródło światła, które jest już zawarte w produkcie. Jest przeznaczony do montażu bezpośrednio na suficie.

Plafon ma kompaktowe wymiary, z wysokością 4 cm i szerokością 16 cm, co czyni go odpowiednim do mniejszych pomieszczeń. Wykonany jest z trwałego tworzywa sztucznego o kolorze białym, który pasuje do wielu stylów wnętrz.

Plafon emituje ciepłe białe światło o temperaturze barwowej 3000K, które tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniu. Zapewnia strumień świetlny wynoszący 1900 lumenów, co jest odpowiednie do oświetlenia mniejszych pomieszczeń. Kąt rozsyłu światła wynoszący 120° zapewnia równomierne rozprzowanie światła.

Plafon ma wskaźnik oddawania barw (CRI) powyżej 80, co oznacza, że kolory będą wyglądać naturalnie pod tym oświetleniem. Jest również podwójnie zabezpieczony przed porażeniem prądem, co zapewnia bezpieczną użytkowanie.