

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-listwa-cross-graphite-9600-nowodvorski-p-31369.html>

Plafon Listwa CROSS GRAPHITE 9600 Nowodvorski



Cena	699,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9600
Producent	Nowodvorski
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Listwa CROSS GRAPHITE 9600 Nowodvorski

Oto opis listwy sufitowej CROSS V:

- Symbol: 9600
- Typ źródła światła: GU10 ES111
- Maksymalna moc: 15W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 5
- Ilość sekcji świetlnych: 2
- Podział sekcji: 2/3
- Stopień ochrony IP: IP20

- Wysokość: 15-20 cm
- Szerokość: 11.5-22 cm
- Długość: 150-157 cm
- Wysokość podsufitki: 3.5 cm
- Szerokość podsufitki: 3.5 cm
- Długość podsufitki: 150 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 9.5 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 11.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Chrom
- Kolor wiodący: Grafitowy
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P010 RAL 7016
- Symbol koloru uzupełniającego I: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Nie

Listwa sufitowa CROSS V to eleganckie oświetlenie składające się z pięciu punktów świetlnych, które korzystają z źródeł światła GU10 ES111. Źródła światła są wymienne, co umożliwia łatwą wymianę żarówek.

Listwa posiada dwie sekcje świetlne, podzielone w stosunku 2/3, co pozwala na ciekawe aranżacje światła w pomieszczeniu.

Wymiary listwy to: wysokość 15-20 cm, szerokość 11.5-22 cm, długość 150-157 cm. Podsufitka ma wysokość 3.5 cm, szerokość 3.5 cm i długość 150 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 9.5 cm i szerokość 11.5 cm.

Listwa sufitowa CROSS V została wykonana z lakierowanej stali, a elementy dodatkowe są chromowane. Kolor wiodący to grafitowy, a kolor uzupełniający to biały. Odpowiednie symbole kolorów to P010 RAL 7016 dla koloru wiodącego i P004 RAL 9003 dla koloru uzupełniającego.

Listwa działa przy napięciu ~220-230 V i ma częstotliwość pracy 50/60 Hz. Jest objęta klasą ochronności I, co zapewnia bezpieczeństwo przed porażeniem prądem. Montaż listwy odbywa się bezpośrednio na suficie, jednak zestaw montażowy nie jest zawarty w opisie produktu.