

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-listwa-vespa-black-vi-8842-nowodvorski-p-42273.html>



Plafon Listwa VESPA BLACK VI 8842 Nowodvorski

Cena	779,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8842
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Źródło światła	AR111/QR111/ES111
Ilość źródeł światła	6
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Plafon Listwa VESPA BLACK VI 8842 Nowodvorski

Oto opis produktu - lampa sufitowa VESPA VI o symbolu 8842:

- Symbol: 8842
- Typ źródła światła: GU10 ES111
- Maksymalna moc: 15W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne (nie zawarte w zestawie)

- Ilość punktów świetlnych: 6
- Ilość sekcji świetlnych: 2
- Podział sekcji: 3/3
- Klasa szczelności (IP): IP20
- Wysokość: 17-21 cm
- Szerokość: 11.4-21 cm
- Długość: 150-163 cm
- Długość podsufitki: 150 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 12 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 11.4 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy: Chrom
- Kolor wiodący: Czarny
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Nie

Lampa sufitowa VESPA VI (symbol 8842) posiada sześć punktów świetlnych, które obsługują źródła światła typu GU10 ES111 o maksymalnej mocy 15W (tylko LED). Źródła światła są wymienne, ale nie są one zawarte w zestawie. Lampa ma klasę szczelności IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Wymiary lampy mogą się różnić. Wysokość oscyluje w przedziale od 17 do 21 cm, szerokość mieści się w zakresie od 11.4 do 21 cm, a długość mieści się w zakresie od 150 do 163 cm. Długość podsufitki wynosi 150 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 12 cm i szerokość 11.4 cm.

Lampa wykonana jest z lakierowanej stali, a dodatkowym materiałem jest chrom. Kolor wiodący lampy to czarny, a jego symbol to P013 RAL 9005.

Lampa działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza izolację podwójną lub wzmocnioną. Metoda montażu lampy to montaż bezpośredni. Należy zauważyć, że zestaw montażowy nie jest zawarty w opisie produktu.