

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-organic-i-8305-nowodvorski-p-68390.html>

Plafon ORGANIC I 8305 Nowodvorski



Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8305
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	plafony 11-20cm
Źródło światła	GX53
Ilość źródeł światła	1
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Plafon ORGANIC I 8305 Nowodvorski

Oto opis produktu - plafonu ORGANIC I:

- Symbol: 8305
- Typ źródła światła: GX53
- Max moc: 1x12W
- Źródła światła: Wymienne

- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 2.7 cm
- Szerokość: 20.5 cm
- Długość: 20.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Plafon ORGANIC I to lampa sufitowa, która łączy w sobie minimalizm i lekką formę. Jej kształt jest asymetryczny, co dodaje jej charakteru i wpływa na harmonię w pomieszczeniu. Plafon został zainspirowany naturą i jest uniwersalny, co czyni go odpowiednim zarówno dla dzieci, jak i nastolatków. Dzięki uniwersalnej bieli doskonale komponuje się zarówno z pastelowymi kolorami, jak i bardziej intensywnymi barwami, a jej design jest modny i aktualny na przestrzeni lat.

Plafon ORGANIC I posiada jeden punkt świetlny i wykorzystuje źródło światła typu GX53 o maksymalnej mocy 1x12W. Źródła światła są wymienne, jednak w zestawie nie znajduje się żadne źródło światła, które należy dokupić osobno. Plafon składa się z jednej sekcji świetlnej.

Wymiary plafonu wynoszą 2.7 cm wysokości, 20.5 cm szerokości i 20.5 cm długości. Wykonany jest z lakierowanej stali. Kolor wiodący to biały, a jego symbol koloru to P004 RAL 9003.

Plafon ORGANIC I ma stopień ochrony IP20, co oznacza, że jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie jest odporny na wilgoć.

Plafon działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest objęty klasą ochronności I, co oznacza pojedynczą izolację ochronną. Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że plafon jest umieszczany bezpośrednio na powierzchni montażowej, np. na suficie.