

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-organic-iii-8304-nowodvorski-p-68388.html>



Plafon ORGANIC III 8304 Nowodvorski

Cena	239,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8304
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	plafony 31-40cm
Źródło światła	GX53
Ilość źródeł światła	3
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Plafon ORGANIC III 8304 Nowodvorski

Oto opis produktu - plafonu ORGANIC III:

- Symbol: 8304
- Typ źródła światła: GX53
- Max moc: 3x12W

- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 3
- IP: IP20
- Wysokość: 2.7 cm
- Szerokość: 39.5 cm
- Długość: 39.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Plafon ORGANIC III to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz stworzyć unikalny klimat w swoim domu już od progu. Jeśli preferujesz jasne kolory, wybierz ten plafon w kolorze białym. Nazwa lampy sugeruje, że jest inspirowana organicznymi kształtami, przypominającymi formę kamienia. To niezwykle design przyciągnie wzrok Twoich gości, a dla Ciebie zapewni funkcjonalne oświetlenie na co dzień.

Plafon ORGANIC III posiada trzy punkty świetlne i używa źródła światła typu GX53 o maksymalnej mocy 3x12W, które można wymieniać. W zestawie nie znajduje się źródło światła, które należy dokupić osobno.

Wymiary plafonu wynoszą 2.7 cm wysokości, 39.5 cm szerokości i 39.5 cm długości. Wykonany jest z lakierowanej stali. Kolor wiodący to biały, a jego symbol koloru to P004 RAL 9003.

Plafon ORGANIC III ma stopień ochrony IP20, co oznacza, że jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie jest odporny na wilgoć. Doskonale zaprezentuje się w korytarzu, kuchni lub pokoju dziecięcym.

Plafon działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest objęty klasą ochronności I, co oznacza pojedynczą izolację ochronną. Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że plafon jest umieszczany bezpośrednio na powierzchni montażowej, np. na suficie.