

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-point-plexi-black-l-6530-zarowka-led-gratis-p-16711.html>



Plafon Point PLEXI Black L 6530+ + + + Żarówka LED GRATIS

Cena	145,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	6530
Kod producenta	6530
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	plafony 11-20cm
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	1
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Plafon Point PLEXI Black L 6530

Oto opis lampy punktowej POINT PLEXI L:

- Symbol: 6530

- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 1x20W (obsługuje jedno źródło światła o maksymalnej mocy 20W)
- Źródła światła: Wymienne (możliwość wymiany źródła światła)
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroniony przed cząstkami większymi niż 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocią)
- Wysokość: 20 cm
- Szerokość: 12.7 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PMMA (polimetakrylan metylu)
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I (podwójna izolacja lub uziemienie)
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni (lampa jest montowana bezpośrednio na powierzchni)

Lampa punktowa POINT PLEXI L posiada jeden punkt świetlny z możliwością wymiany źródła światła. Maksymalna moc obsługiwanego źródła światła wynosi 1x20W. Stopień ochrony IP20 oznacza, że lampa jest chroniona przed cząstkami większymi niż 12,5 mm, ale nie jest odporna na wilgoć.

Wymiary lampy to 20 cm wysokości i 12.7 cm szerokości. Materiałem wiodącym jest stal lakierowana, a dodatkowym materiałem jest tworzywo sztuczne PMMA (polimetakrylan metylu). Kolor wiodący to czarny, a kolor uzupełniający I to biały. Symbol koloru wiodącego to P013 RAL 9005.

Lampa jest przystosowana do pracy przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest zgodna z klasą ochronności I, co oznacza podwójną izolację lub uziemienie. Metoda montażu to montaż bezpośredni, gdzie lampa jest montowana bezpośrednio na powierzchni.