

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-point-white-silverwhite-graphite-m-6001-zarowka-led-gratis-p-16688.html>



Plafon Point white silver/white graphite M 6001++++ Żarówka LED GRATIS -----

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	6001
Kod producenta	6001
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	plafony 11-20cm
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Plafon Point white silver/white graphite M 6001

Oto opis lampy punktowej POINT M:

- Symbol: 6001

- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED (obsługuje jedną diodę LED o maksymalnej mocy 10W)
- Źródła światła: Wymienne (możliwość wymiany źródła światła)
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroniony przed cząstkami większymi niż 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocią)
- Wysokość: 13 cm
- Szerokość: 12.7 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający I: Srebrny
- Kolor uzupełniający II: Grafitowy
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Symbol koloru uzupełniającego II: P010 RAL 7016
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I (podwójna izolacja lub uziemienie)
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni (lampa jest montowana bezpośrednio na powierzchni)
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa punktowa POINT M posiada jeden punkt świetlny z możliwością zamiany źródła światła. Maksymalna moc obsługiwanego źródła światła wynosi 10W. Stopień ochrony IP20 oznacza, że lampa jest chroniona przed cząstkami większymi niż 12,5 mm, jednak nie jest odporna na wilgoć.

Wymiary lampy to 13 cm wysokości i 12.7 cm szerokości. Materiałem wiodącym jest stal lakierowana. Kolor wiodący to biały, a dodatkowe kolory to srebrny i grafitowy. Symbol koloru wiodącego to P004 RAL 9003, a symbol koloru uzupełniającego II to P010 RAL 7016.

Lampa jest przystosowana do pracy przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Zgodna jest z klasą ochronności I, co oznacza podwójną izolację lub uziemienie. Metoda montażu to montaż bezpośredni, a lampa zawiera zestaw montażowy.