

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-tesalli-iii-4652-p-10282.html>

Plafon TESALLI III 4652



Cena	345,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	4652
Kod producenta	4652
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	szkło
Kolor przeważający	chrom
Styl	nowoczesny
Źródło światła	G9
Ilość źródeł światła	3
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Plafon TESALLI III 4652

Oto opis plafonu TESALLI III:

- Symbol: 4652
- Typ źródła światła: G9
- Maksymalna moc: 3x40W
- Źródła światła: Wymienne (możliwość wymiany źródeł światła)

- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroniony przed cząstkami stałymi większymi niż 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocią)
- Wysokość: 14.5 cm
- Szerokość: 40 cm
- Materiał wiodący: Stal chromowana
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Kolor wiodący: Chrom
- Kolor uzupełniający I: Transparentny
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Plafon TESALLI III to eleganckie i efektowne oświetlenie sufitowe, które doda stylu i charakteru do Twojego wnętrza. Posiada trzy miejsca na źródła światła typu G9 o maksymalnej mocy 40W każde. Należy pamiętać, że plafon nie zawiera źródeł światła, dlatego trzeba dokupić odpowiednie żarówki.

Plafon wykonany jest z chromowanej stali, co nadaje mu nowoczesny wygląd. Materiałem dodatkowym jest szkło, które w połączeniu z chromowaną stalą tworzy harmonijną kompozycję. Kolor wiodący to chrom, który dodaje elegancji i pasuje do różnych stylów wnętrz. Kolor uzupełniający I to transparentny, co pozwala na piękne rozproszenie światła.

Plafon ma stopień ochrony IP20, co oznacza, że jest chroniony przed cząstkami stałymi większymi niż 12,5 mm, ale nie jest odporny na wilgoć. Dlatego powinien być instalowany w suchych pomieszczeniach.

Wymiary plafonu to 14,5 cm wysokości i 40 cm szerokości, co czyni go odpowiednim zarówno do mniejszych, jak i większych pomieszczeń.

Montaż plafonu odbywa się za pomocą mostka, a zestaw montażowy jest dołączony do produktu, co ułatwia instalację. Plafon TESALLI III działa w standardowym napięciu ~220-230 V przy częstotliwości 50/60 Hz. Klasa ochronności I oznacza, że plafon ma uziemienie i wymaga podłączenia do odpowiednio zabezpieczonego obwodu elektrycznego.