

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/podtynkowa-oprawa-liniowa-midi-led-20w-4000k-10065-nowodvorski-p-84838.html>

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 20W 4000K 10065 Nowodvorski



Cena	319,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10065
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	neutralna
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 20W 4000K 10065 Nowodvorski

Oto opis podtynkowej oprawy liniowej MIDI LED 20W 4000K:

- Symbol: 10065
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 20W
- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w oprawie)

- Ilość punktów świetlnych: 5
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20 (chroniona przed pyłem, ale nieodporna na wodę)
- Żywotność: 30000 godzin
- Wysokość: 4,9 cm
- Szerokość: 5,4 cm
- Długość: 20,7 cm
- Wymiary otworu: 19,5 x 4,5 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
- Strumień świetlny: 1800 lm
- Kąt świecenia: 36°
- CRI (wskaźnik oddawania barw): >90 (bardzo wysoki)
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II (podwójna izolacja)

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 20W 4000K składa się z 5 punktów świetlnych, które zapewniają jasne i równomierne oświetlenie. Oprawa jest przeznaczona do montażu podtynkowego. Wykonana jest z lakierowanego aluminium, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. Kolor dominujący to czarny, nadając oprawie elegancki charakter.

Oprawa emituje neutralne białe światło o temperaturze barwowej 4000K, które jest odpowiednie do wielu zastosowań. Strumień świetlny wynosi 1800 lm, a kąt świecenia wynosi 36°, co pozwala na skupienie światła na konkretnym obszarze. Wskaźnik oddawania barw (CRI) przekracza 90, co oznacza, że kolory będą odwzorowane bardzo wiernie.

Oprawa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i zasilana jest napięciem ~220-230 V. Posiada również klasę ochronności II, co oznacza, że ma podwójną izolację i nie wymaga uziemienia.

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 20W 4000K to stylowe i funkcjonalne rozwiązanie oświetleniowe, które znajdzie zastosowanie w różnych przestrzeniach, takich jak pomieszczenia mieszkalne, biura czy galerie. Dzięki swojej wydajności świetlnej, oprawa zapewni odpowiednie oświetlenie i stworzy nowoczesny wygląd wnętrza.