

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/podtynkowa-oprawa-liniowa-midi-led-40w-4000k-10066-nowodvorski-p-84836.html>



Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 40W 4000K 10066 Nowodvorski

Cena	559,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10066
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	neutralna
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 40W 4000K 10066 Nowodvorski

Oto opis podtynkowej oprawy liniowej MIDI LED 40W 4000K:

- Symbol: 10066
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 40W
- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w oprawie)

- Ilość punktów świetlnych: 10
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20 (chroniona przed pyłem, ale nieodporna na wodę)
- Żywotność: 30000 godzin
- Wysokość: 4,9 cm
- Szerokość: 5,4 cm
- Długość: 39,7 cm
- Wymiary otworu: 38,8 x 4,5 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
- Strumień świetlny: 3300 lm
- Kąt świecenia: 36°
- CRI (wskaźnik oddawania barw): >90 (bardzo wysoki)
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II (podwójna izolacja)

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 40W 4000K posiada 10 punktów świetlnych, które zapewniają efektywne i równomierne oświetlenie. Jest to oprawa jednosekcyjna, przeznaczona do montażu podtynkowego. Jej obudowa wykonana jest z lakierowanego aluminium, co gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd. Kolor dominujący to czarny, nadając oprawie elegancki charakter.

Oprawa emituje światło o temperaturze barwowej 4000K, co daje neutralną biel, idealną do różnych zastosowań. Strumień świetlny wynosi imponujące 3300 lm, a kąt świecenia wynosi 36°, co pozwala na skupienie światła na konkretnym obszarze. Wskaźnik oddawania barw (CRI) przekracza 90, co oznacza, że kolory będą odwzorowane bardzo wiernie.

Oprawa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i zasilana jest napięciem ~220-230 V. Posiada również klasę ochronności II, co oznacza, że ma podwójną izolację i nie wymaga uziemienia.

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 40W 4000K to efektowne rozwiązanie oświetleniowe, które znajdzie zastosowanie w różnych przestrzeniach, takich jak pomieszczenia mieszkalne, biura czy restauracje. Dzięki swojej wysokiej wydajności świetlnej, oprawa zapewni jasność i komfort oświetlenia.