

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/podtynkowa-oprawa-liniowa-mini-led-10w-3000k-10042-nowodvorski-p-84835.html>



Podtynkowa oprawa liniowa MINI LED 10W 3000K 10042 Nowodvorski

Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10042
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	ciepła
Okazja	 Na ten produkt możesz otrzymać rabat.

DOSTAWA



Opis produktu

Podtynkowa oprawa liniowa MINI LED 10W 3000K 10042 Nowodvorski

Oto opis podtynkowej oprawy liniowej MINI LED 10W 3000K:

- Symbol: 10042
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 10W
- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w oprawie)

- Ilość punktów świetlnych: 5
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20 (chroniona przed pyłem, ale nieodporna na wodę)
- Żywotność: 30000 godzin
- Wysokość: 4,8 cm
- Szerokość: 4,5 cm
- Długość: 14,6 cm
- Wymiary otworu: 13,9 x 3,7 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel)
- Strumień świetlny: 600 lm
- Kąt świecenia: 30°
- CRI (wskaźnik oddawania barw): >90 (bardzo wysoki)
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II (podwójna izolacja)

Podtynkowa oprawa liniowa MINI LED 10W 3000K posiada 5 punktów świetlnych, które zapewniają równomierne oświetlenie. Jest to oprawa jednosekcyjna, przeznaczona do montażu podtynkowego. Jej obudowa wykonana jest z lakierowanego aluminium, co gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd. Kolor dominujący to biały, a kolor uzupełniający to czarny, nadając oprawie kontrastowy charakter.

Oprawa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co daje ciepłą biel, stwarzającą przytulną i nastrojową atmosferę. Strumień świetlny wynosi 600 lm, a kąt świecenia wynosi 30°, co pozwala na skupienie światła na konkretnym obszarze. Wskaźnik oddawania barw (CRI) przekracza 90, co oznacza, że kolory będą odwzorowane bardzo wiernie.

Oprawa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i zasilana jest napięciem ~220-230 V. Posiada również klasę ochronności II, co oznacza, że ma podwójną izolację i nie wymaga uziemienia.

Podtynkowa oprawa liniowa MINI LED 10W 3000K to efektywne i stylowe rozwiązanie oświetleniowe, które znajdzie zastosowanie w różnych pomieszczeniach, dostarczając przyjemne i funkcjonalne światło.