

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/reflektor-na-szyne-profile-iris-led-black-30w-4000k-30-9011-nowodvorski-p-41997.html>



Reflektor na szynę PROFILE IRIS LED BLACK 30W, 4000K 30° 9011 Nowodvorski

Cena	399,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9011
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	neutralna
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Reflektor na szynę PROFILE IRIS LED BLACK 30W, 3000K 9009 Nowodvorski

Oto opis produktu - Spot PROFILE IRIS LED 30W 4000K do 1-obwodowego systemu szynowego o symbolu 9011:

- Symbol: 9011
- Typ źródła światła: LED

- Maksymalna moc: 1x30W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- IP: IP20
- Żywotność: 30000h
- Wysokość: 16.7-25 cm
- Szerokość: 7.3 cm
- Długość: 14 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień: 2300 lm
- Kąt: 30 °
- CRI (indeks oddawania barw): 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Do systemu PROFILE

Spot PROFILE IRIS LED o mocy 30W jest przeznaczony do 1-obwodowego systemu szynowego. Posiada zintegrowane źródło światła o wysokiej wydajności. Spot ma stopień ochrony IP20, co oznacza, że jest chroniony przed pyłem, ale nie jest wodoodporny. Żywotność spotu wynosi 30000 godzin, co oznacza długą żywotność i niezawodność.

Spot ma regulowaną wysokość w zakresie od 16.7 cm do 25 cm, szerokość 7.3 cm i długość 14 cm. Wykonany jest z aluminium lakierowanego jako materiału wiodącego, a tworzywo sztuczne jest użyte jako materiał dodatkowy. Spot ma elegancki czarny kolor, który nadaje mu nowoczesny i stylowy wygląd.

Temperatura barwowa spotu wynosi 4000K, co zapewnia neutralne białe światło. Ma strumień świetlny wynoszący 2300 lm, a kąt świecenia wynosi 30°. CRI (indeks oddawania barw) wynosi 80, co oznacza, że kolory będą wyglądać naturalnie.

Spot PROFILE IRIS LED działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności II, co oznacza podwójną izolację ochronną. Spot jest przeznaczony do montażu w systemie PROFILE, który umożliwia elastyczne i łatwe umieszczenie lampy na szynie.

Ten spot zapewnia efektywne oświetlenie o większej mocy i jest doskonałym rozwiązaniem do różnych zastosowań, takich jak oświetlenie sklepu, biura czy wystawy.