

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/reflektor-na-szynoprzewod-3-fazowy-3000k-ctls-milo-led-25w-commercial-lighting-8762-nowodvorski-p-64137.html>



Reflektor na szynoprzewód 3-fazowy 3000K CTLS MILO LED 25W COMMERCIAL Lighting 8762 Nowodvorski

Cena	449,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8762
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	ciepła
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Reflektor na szynoprzewód 3-fazowy 3000K CTLS MILO LED 25W COMMERCIAL Lighting 8762 Nowodvorski

Oto opis produktu - CTLS MILO LED 25W 3000K:

- Symbol: 8762

- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 25W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Żywotność: 50000h
- Klasa efektywności energetycznej: F
- Gwarancja: 5 lat
- Wysokość: 196 mm
- Szerokość: 215 mm
- Materiał wiodący: Aluminium/Znal
- Kolor wiodący: Biały
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień: 1900 lm
- Kąt: 15/24/40 °
- CRI: ≥ 90
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Do systemu Commercial Track Lights

CTLS MILO LED 25W 3000K to oświetlenie punktowe wyposażone w zintegrowane źródło światła LED o maksymalnej mocy 25W. Produkt zawiera wbudowane źródło światła, co eliminuje potrzebę osobnego zakupu.

Oświetlenie posiada 1 punkt świetlny o klasie ochronności IP20, co oznacza, że jest przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Posiada długą żywotność sięgającą 50000 godzin i objęte jest 5-letnią gwarancją.

Wymiary oświetlenia wynoszą 196 mm wysokości i 215 mm szerokości. Zostało wykonane z aluminium i Znalu, a jego kolor wiodący to biały, co zapewnia estetyczny wygląd.

Temperatura barwowa oświetlenia wynosi 3000K, co odpowiada ciepłemu białemu światłu. Posiada strumień świetlny równy 1900 lm, a kąt rozsyłu światła można regulować w zakresie 15/24/40°, umożliwiając dostosowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb.

CTLS MILO LED 25W 3000K działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Oświetlenie należy do klasy ochronności I i jest montowane przy użyciu systemu Commercial Track Lights.

Jest to wszechstronne oświetlenie punktowe, które znajduje zastosowanie w różnych przestrzeniach, takich jak biura, sklepy, galerie sztuki czy wnętrza mieszkalne.