Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 03:45

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/reflektor-szynowy-zoom-track-system-dd-04-230v-10w-30w-4000k-czarny-3-fazowy-230v-1588dl-domeno-ligh-p-117499.html



Reflektor Szynowy Zoom TRACK SYSTEM DD-04 230V 10W-30W 4000K Czarny 3 Fazowy 230V 1588DL DOMENO LIGHTING

Cena	**283,99 zł**
Dostępność	**Dostępny do tygodnia**
Czas wysyłki	**od 3 - do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**1588DL**
Producent	**DOMENO LIGHTING**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**czarny**
Styl	**nowoczesny**
Maksymalna moc żarówki (W)	**30W**

Opis produktu

Reflektor Szynowy Zoom TRACK SYSTEM DD-04 230V 10W-30W 4000K Czarny 3 Fazowy 230V 1588DL DOMENO LIGHTING

- Materiał wykonania: aluminium, tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Wysokość: 17,1 cm
- Szerokość: 7,5 cm
- Moc: 10W-30W
- Strumień świetlny: 980-2940lm
- Barwa światła: 4000K biała neutralna
- Kąt świecenia: 15° 24° 36° 45° 60° (regulacja soczewką)
- Napięcie: 230V
- Klasa szczelności: IP20

Reflektor magnetyczny **DD-04** to wysokiej klasy oprawa LED zaprojektowana do nowoczesnych szynoprzewodów magnetycznych. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu z aluminium, wysokiej skuteczności świetlnej i regulowanej soczewce, idealnie sprawdza się w oświetleniu mieszkań, biur, galerii, sklepów oraz przestrzeni komercyjnych.

Neutralna barwa 4000K (WW) oraz doskonały współczynnik oddawania barw **CRI RA>90** zapewniają naturalne odwzorowanie kolorów i komfortową atmosferę w każdym pomieszczeniu.

Regulowana soczewka – możliwość ustawienia kąta świecenia: **15°, 24°, 36°, 45°, 60°**, co pozwala na precyzyjne kierowanie światłem i tworzenie różnych scen świetlnych.
Wysoka skuteczność świetlna – 98 lm/W – jasne, wydajne oświetlenie przy niskim poborze energii.
Szeroki zakres mocy: 10W – 30W – strumień świetlny od **980 do 2940 lm**.
Długowieczność – aż 50 000h + **20 000 cykli włącz/wyłącz**, co oznacza wieloletnią, bezawaryjną pracę.
LED COB 1816 – nowoczesne źródło światła o wysokiej efektywności.
Aluminiowa obudowa – solidna konstrukcja zapewniająca skuteczne odprowadzanie ciepła.
Bezpieczna praca dzięki ochronie **IP20** i napięciu wejściowemu **AC 180–265V**.

Jak dobrać ten produkt?

Przy doborze tego elementu najważniejsza jest zgodność z systemem szynowym, napięciem i sposobem montażu oraz wykończenie: kolor czarny, materiał metal.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy ten element pasuje do każdego systemu szynowego?

Nie. Trzeba sprawdzić typ systemu, napięcie oraz zgodność mechaniczną i elektryczną z pozostałymi elementami instalacji.

Czy źródło światła jest w komplecie?

Nie zawsze. W danych technicznych trzeba sprawdzić informację o źródle w komplecie; przy tym produkcie istotny jest typ LED zintegrowany.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Na klasę szczelności IP, zasilanie 230V, kolor czarny.