

Link do produktu: <https://kinkieciK.pl/reflektorek-ogrodowy-tubings-m-8161-ip54-nowodvorski-p-68602.html>



Reflektorek ogrodowy TUBINGS M 8161 IP54 Nowodvorski

Cena	165,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8161
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	klasyczny
Źródło światła	GU10
Klasa szczelności	IP54
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Reflektorek ogrodowy TUBINGS M 8161 IP54 Nowodvorski

Oto opis produktu - reflektorek ogrodowy TUBINGS M:

- Symbol: 8161
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP54
- Uwagi: Lampa posiada ruchome źródło światła w zakresie 355 stopni

- Wysokość: 29 cm
- Szerokość: 13.8 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Materiał dodatkowy II: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Czarny
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Szpilka do gruntu

Reflektorek ogrodowy TUBINGS M to stylowe oświetlenie zewnętrzne, które wykorzystuje źródło światła GU10. Maksymalna moc wynosi 10W i jest przeznaczona tylko do diod LED. Źródła światła są wymienne, co umożliwia łatwą wymianę w razie potrzeby. Reflektorek nie zawiera źródła światła w zestawie.

Reflektorek posiada jeden punkt świetlny, który można regulować w zakresie 355 stopni, co pozwala na skierowanie światła w wybranym kierunku. Dzięki temu TUBINGS M zapewnia elastyczność w dostosowaniu oświetlenia ogrodu do indywidualnych potrzeb.

Reflektorek ma klasę ochronności IP54, co oznacza, że jest odporny na wilgoć i pył. Jest idealny do stosowania na zewnątrz, w ogrodzie, aby podkreślić ważne elementy krajobrazu.

Jego wysokość wynosi 29 cm, a szerokość 13.8 cm. Wykonany jest z aluminium lakierowanego, szkła i tworzywa sztucznego. Kolor wiodący to czarny, co nadaje mu elegancki wygląd i doskonale komponuje się z otoczeniem.

Reflektorek TUBINGS M jest przystosowany do standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięcia ~220-230 V. Do jego montażu służy specjalna szpilka, która umożliwia wbicie go w grunt, zapewniając stabilność i trwałość.

Oświetlenie zewnętrzne

Nowoczesny design.