

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/roller-led-9w-do-systemu-szynowego-lvm-10146-p-88557.html>



Lampa wisząca ROLLER LED 9W do systemu szynowego LVM 10146 Nowodvorski

Cena	259,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10146
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Barwa światła LED	ciepła
Okazja	 Na ten produkt możesz otrzymać rabat.

DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca ROLLER LED 9W do systemu szynowego LVM 10146 Nowodvorski

Oto opis produktu lampy wiszącej ROLLER LED 9W do 1-obwodowych szynoprzewodów magnetycznych:

- Symbol: 10146
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 9W

- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Stopień ochrony IP: IP20
- Żywotność: 30000h
- Wysokość: maksymalnie 150 cm
- Szerokość: 4 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 4 cm
- Długość abażura/klosza: 35 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel)
- Strumień świetlny: 620 lm (lumenów)
- Kąt świecenia: 36° (stopni)
- CRI (wskaźnik oddawania barw): powyżej 90
- Napięcie: DC 48 V
- Klasa ochronności: III (niskie napięcie ochronne)

Lampa wisząca ROLLER LED 9W jest przeznaczona do 1-obwodowych szynoprzewodów magnetycznych. Posiada zintegrowane źródło światła LED o maksymalnej mocy 9W. Stopień ochrony IP20 oznacza, że lampa jest chroniona przed cząstkami stałymi większymi niż 12,5 mm.

Lampa ma maksymalną wysokość 150 cm, szerokość 4 cm oraz abażur/klosz/reflektor o szerokości 4 cm i długości 35 cm. Wykonana jest z lakierowanego aluminium, a dodatkowym materiałem jest tworzywo sztuczne. Kolor wiodący lampy to czarny.

Dodatkowo, lampa ma temperaturę barwową 3000K (ciepła biel), strumień świetlny wynoszący 620 lm, kąt świecenia 36° oraz wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI powyżej 90). Działa przy napięciu DC 48 V i ma klasę ochronności III, co oznacza niskie napięcie ochronne.