

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/s166-recessed-spot-squared-1xgu10-ip65-sandy-black-zambelis-lights-p-124170.html>

S166 RECESSED SPOT SQUARED 1XGU10 IP65 SANDY BLACK Zambelis Lights

Cena	52,36 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	S166ZA
Producent	Zambelis Lights
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny

Opis produktu

Zambelis Lights / oprawa podtynkowa IP65

S166 - kwadratowa oprawa podtynkowa GU10 o podwyższonej szczelności

Oprawa podtynkowa S166 jest wykonana z aluminium w kolorze czarny. Klasa szczelności IP65 oraz wymienne źródło światła GU10 pozwalają uwzględnić model w projekcie wymagającym zwiększonej ochrony oprawy.

czarnyaluminiumGU10IP651 punkt

Kwadratowa forma

Oprawa ma kwadratowy front, który tworzy geometryczny detal na powierzchni sufitu.

Wymiary montażowe

Oprawa ma 4 cm wysokości i 8,5 x 8,5 cm szerokości. Wymagany otwór montażowy ma średnicę 6,8 cm.

Wymienne źródło światła

Model wykorzystuje jedną żarówkę GU10 o maksymalnej mocy 35W. Źródło światła nie znajduje się w komplecie.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Zambelis Lights
- **Model:** S166
- **Numer katalogowy:** S166ZA
- **Typ produktu:** kwadratowa oprawa podtynkowa
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** aluminium

- **źródło światła:** GU10
- **Liczba źródeł światła:** 1
- **Maksymalna moc:** 35W
- **źródło światła w komplecie:** nie
- **Napięcie:** 230V
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Wysokość:** 4 cm
- **Szerokość:** 8,5 x 8,5 cm
- **Otwór montażowy:** 6,8 cm
- **Styl:** nowoczesny

Dobór miejsca, żarówki i montażu

Przed montażem sprawdź wymagania dotyczące strefy instalacji oraz sposób zabezpieczenia połączeń elektrycznych. Żarówkę GU10 dobierz pod kątem mocy, barwy i kąta świecenia. Instalację powinien wykonać uprawniony specjalista.

Najczęstsze pytania

Czy żarówka jest w zestawie?

Nie. Do oprawy S166 należy dobrać osobno jedną żarówkę GU10.

Jaka jest klasa szczelności?

Model ma klasę szczelności IP65. Miejsce montażu trzeba dodatkowo zweryfikować z wymaganiami instalacji.

Jaka jest maksymalna moc?

Dane produktu wskazują maksymalną moc źródła światła 35W.

Jaki otwór montażowy jest potrzebny?

Wymagany otwór montażowy ma średnicę 6,8 cm.