

Link do produktu: <https://kinkieciK.pl/s167-recessed-spot-1xgu10-ip65-sandy-white-zambelis-lights-p-124168.html>

S167 RECESSED SPOT 1XGU10 IP65 SANDY WHITE Zambelis Lights

Cena	52,36 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	S167ZA
Producent	Zambelis Lights
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny

Opis produktu

Zambelis Lights / oprawa podtynkowa IP65

S167 - oprawa podtynkowa GU10 o podwyższonej szczelności

Oprawa podtynkowa S167 jest wykonana z aluminium w kolorze biały. Klasa szczelności IP65 oraz wymienne źródło światła GU10 pozwalają uwzględnić model w projekcie wymagającym zwiększonej ochrony oprawy.

białyaluminiumGU10IP651 punkt

Kompaktowa forma

Prosta forma tworzy dyskretny punkt światła na powierzchni sufitu.

Wymiary montażowe

Oprawa ma 4 cm wysokości i 8,5 cm szerokości. Wymagany otwór montażowy ma średnicę 6,8 cm.

Wymienne źródło światła

Model wykorzystuje jedną żarówkę GU10 o maksymalnej mocy 35W. Źródło światła nie znajduje się w komplecie.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Zambelis Lights
- **Model:** S167
- **Numer katalogowy:** S167ZA
- **Typ produktu:** oprawa podtynkowa
- **Kolor:** biały
- **Materiał:** aluminium

- **źródło światła:** GU10
- **Liczba źródeł światła:** 1
- **Maksymalna moc:** 35W
- **źródło światła w komplecie:** nie
- **Napięcie:** 230V
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Wysokość:** 4 cm
- **Szerokość:** 8,5 cm
- **Otwór montażowy:** 6,8 cm
- **Styl:** nowoczesny

Dobór miejsca, żarówki i montażu

Przed montażem sprawdź wymagania dotyczące strefy instalacji oraz sposób zabezpieczenia połączeń elektrycznych. Żarówkę GU10 dobierz pod kątem mocy, barwy i kąta świecenia. Instalację powinien wykonać uprawniony specjalista.

Najczęstsze pytania

Czy żarówka jest w zestawie?

Nie. Do oprawy S167 należy dobrać osobno jedną żarówkę GU10.

Jaka jest klasa szczelności?

Model ma klasę szczelności IP65. Miejsce montażu trzeba dodatkowo zweryfikować z wymaganiami instalacji.

Jaka jest maksymalna moc?

Dane produktu wskazują maksymalną moc źródła światła 35W.

Jaki otwór montażowy jest potrzebny?

Wymagany otwór montażowy ma średnicę 6,8 cm.