

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/s223-recessed-spot-1xmr11-gu10-sandy-white-zambelis-lights-p-124165.html>

S223 RECESSED SPOT 1xMR11 GU10 SANDY WHITE Zambelis Lights

Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	S223ZA
Producent	Zambelis Lights
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny

Opis produktu

Zambelis Lights / oprawa podtynkowa

S223 - oprawa podtynkowa GU10

Oprawa S223 jest wykonana z aluminium w kolorze biały. Model jest oznaczony przez producenta jako MR11 i wykorzystuje trzonek GU10. Źródło światła nie znajduje się w komplecie.

białyaluminiumGU10kompaktowaIP20

Kompaktowa forma

Niewielka oprawa tworzy jeden uporządkowany punkt światła na powierzchni sufitu.

Wymiary montażowe

Oprawa ma 2,5 cm wysokości i 5,5 cm szerokości. Wymagany otwór montażowy ma wymiar 5,1 cm.

Wymienne źródło światła

Oprawa wykorzystuje jedno źródło światła GU10 o maksymalnej mocy 35W. Żarówkę należy dobrać osobno.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Zambelis Lights
- **Model:** S223
- **Numer katalogowy:** S223ZA
- **Typ produktu:** oprawa podtynkowa
- **Kolor:** biały
- **Materiał:** aluminium
- **Format źródła:** MR11
- **źródło światła:** GU10

- **Liczba źródeł światła:** 1
- **Maksymalna moc:** 35W
- **źródło światła w komplecie:** nie
- **Regulacja kierunku:** nie
- **Napięcie:** 230V
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Wysokość:** 2,5 cm
- **Szerokość:** 5,5 cm
- **Otwór montażowy:** 5,1 cm
- **Styl:** nowoczesny

Dobór żarówki i przygotowanie montażu

Przed zakupem żarówki sprawdź jej wymiary, moc, barwę i kąt świecenia. Wymiar otworu montażowego porównaj z oprawą oraz dostępną przestrzenią w suficie. Instalację powinien wykonać uprawniony specjalista.

Najczęstsze pytania

Czy żarówka jest w zestawie?

Nie. Do oprawy S223 należy dobrać osobno jedno źródło światła GU10.

Jaka jest maksymalna moc?

Dane produktu wskazują maksymalną moc 35W.

Jaka jest klasa szczelności?

Model ma klasę szczelności IP20. Miejsce montażu trzeba zweryfikować z wymaganiami instalacji.

Jaki otwór montażowy jest potrzebny?

Wymagany otwór montażowy ma wymiar 5,1 cm.