

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/s224-trimless-spot-1xgu10-ip44-sandy-black-zambelis-lights-p-124164.html>

S224 TRIMLESS SPOT 1xGU10 IP44 SANDY BLACK Zambelis Lights

Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	S224ZA
Producent	Zambelis Lights
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny

Opis produktu

Zambelis Lights / oprawa podtynkowa bezramkowa

S224 - oprawa podtynkowa bezramkowa GU10

Oprawa S224 jest wykonana z aluminium w kolorze czarny. Model wykorzystuje wymienne źródło światła z trzonkiem GU10. Źródło światła nie znajduje się w komplecie.

czarnyaluminiumGU10bezramkowaIP44

Bezramkowe wykończenie

Model jest przeznaczony do montażu bez widocznej ramki, dzięki czemu tworzy dyskretny detal sufitu.

Wymiary montażowe

Oprawa ma 3 cm wysokości i 6,5 cm szerokości. Wymagany otwór montażowy ma wymiar 6,6 cm.

Wymienne źródło światła

Oprawa wykorzystuje jedno źródło światła GU10 o maksymalnej mocy 50W. Żarówkę należy dobrać osobno.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Zambelis Lights
- **Model:** S224
- **Numer katalogowy:** S224ZA
- **Typ produktu:** oprawa podtynkowa bezramkowa
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** aluminium
- **źródło światła:** GU10
- **Liczba źródeł światła:** 1

- **Maksymalna moc:** 50W
- **źródło światła w komplecie:** nie
- **Regulacja kierunku:** nie
- **Napięcie:** 230V
- **Klasa szczelności:** IP44
- **Wysokość:** 3 cm
- **Szerokość:** 6,5 cm
- **Otwór montażowy:** 6,6 cm
- **Styl:** nowoczesny

Dobór żarówki i przygotowanie montażu

Przed zakupem żarówki sprawdź jej wymiary, moc, barwę i kąt świecenia. Wymiar otworu montażowego porównaj z oprawą oraz dostępną przestrzenią w suficie. Instalację powinien wykonać uprawniony specjalista.

Najczęstsze pytania

Czy żarówka jest w zestawie?

Nie. Do oprawy S224 należy dobrać osobno jedno źródło światła GU10.

Jaka jest maksymalna moc?

Dane produktu wskazują maksymalną moc 50W.

Jaka jest klasa szczelności?

Model ma klasę szczelności IP44. Miejsce montażu trzeba zweryfikować z wymaganiami instalacji.

Jaki otwór montażowy jest potrzebny?

Wymagany otwór montażowy ma wymiar 6,6 cm.