Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 10:57

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/s226-trimless-spot-1xgu10-movable-sandy-black-zambelis-lights-p-124162.html



S226 TRIMLESS SPOT 1xGU10 MOVABLE SANDY BLACK Zambelis Lights

Dostępność	**Dostępny - z terminem realizacji**
Czas wysyłki	**od 5 - do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**S226ZA**
Producent	**Zambelis Lights**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**czarny**
Styl	**nowoczesny**
Maksymalna moc żarówki (W)	**50W**

Opis produktu

Zambelis Lights / oprawa podtynkowa bezramkowa

S226 - oprawa podtynkowa bezramkowa GU10

Oprawa S226 jest wykonana z aluminium w kolorze czarny. Model wykorzystuje wymienne źródło światła z trzonkiem GU10. Źródło światła nie znajduje się w komplecie.

czarnyaluminiumGU10ruchomaIP20

Regulowane ustawienie

Konstrukcja modelu umożliwia zmianę kierunku ustawienia punktu świetlnego.

Wymiary montażowe

Oprawa ma 3 cm wysokości i 7,7 cm szerokości. Wymagany otwór montażowy ma wymiar 8,5 cm.

Wymienne źródło światła

Oprawa wykorzystuje jedno źródło światła GU10 o maksymalnej mocy 50W. Żarówkę należy dobrać osobno.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Zambelis Lights
- **Model:** S226
- **Numer katalogowy:** S226ZA
- **Typ produktu:** oprawa podtynkowa bezramkowa
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** aluminium
- **źródło światła:** GU10
- **Liczba źródeł światła:** 1

- **Maksymalna moc:** 50W
- **źródło światła w komplecie:** nie
- **Regulacja kierunku:** tak
- **Napięcie:** 230V
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Wysokość:** 3 cm
- **Szerokość:** 7,7 cm
- **Otwór montażowy:** 8,5 cm
- **Styl:** nowoczesny

Dobór żarówki i przygotowanie montażu

Przed zakupem żarówki sprawdź jej wymiary, moc, barwę i kąt świecenia. Wymiar otworu montażowego porównaj z oprawą oraz dostępną przestrzenią w suficie. Instalację powinien wykonać uprawniony specjalista.

Najczęstsze pytania

Czy żarówka jest w zestawie?

Nie. Do oprawy S226 należy dobrać osobno jedno źródło światła GU10.

Jaka jest maksymalna moc?

Dane produktu wskazują maksymalną moc 50W.

Jaka jest klasa szczelności?

Model ma klasę szczelności IP20. Miejsce montażu trzeba zweryfikować z wymaganiami instalacji.

Jaki otwór montażowy jest potrzebny?

Wymagany otwór montażowy ma wymiar 8,5 cm.