

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/s228-recessed-spot-1xgu10-sandy-black-zambelis-lights-p-124160.html>

S228 RECESSED SPOT 1xGU10 SANDY BLACK Zambelis Lights

Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	S228ZA
Producent	Zambelis Lights
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny

Opis produktu

Zambelis Lights / oprawa podtynkowa

S228 - oprawa GU10

oprawa podtynkowa S228 w kolorze czarny piaskowy wykonana z materiału: aluminium. Model wykorzystuje jedno wymienne źródło światła GU10, które należy dobrać osobno.

GU10czarny piaskowyaluminiummontaż podtynkowy

Dyskretna forma montażu

Oprawa jest przeznaczona do montażu podtynkowego, dzięki czemu tworzy uporządkowany detal sufitu.

Wymienne źródło światła

Oprawa współpracuje z jednym źródłem światła z trzonkiem GU10. Żarówkę należy dobrać osobno.

Przed montażem

Przed wykonaniem otworu sprawdź wymiary oprawy i wymagania instalacji w dokumentacji produktu.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Zambelis Lights
- **Model:** S228
- **Numer katalogowy:** S228ZA
- **Typ produktu:** oprawa podtynkowa
- **Kolor:** czarny piaskowy
- **Materiał:** aluminium
- **źródło światła:** GU10
- **Liczba źródeł światła:** 1
- **źródło światła w komplecie:** nie
- **Wysokość:** 4,5 cm

- **Szerokość:** 7,8 cm
- **Otwór montażowy:** 6,8 cm
- **Maksymalna moc:** 50W
- **Napięcie:** 230V
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Styl:** nowoczesny

Dobór żarówki i przygotowanie montażu

Przed zakupem żarówki sprawdź jej wymiary, moc, barwę oraz kąt świecenia. Instalację oprawy powinien wykonać uprawniony specjalista.

Najczęstsze pytania

Czy żarówka jest w zestawie?

Nie. Do oprawy S228 należy dobrać osobno jedno źródło światła GU10.

Czy oprawa jest przeznaczona do montażu podtynkowego?

Tak. Model jest oprawą podtynkową.

Jaki otwór montażowy jest potrzebny?

Wymagany otwór montażowy ma średnicę 6,8 cm.

Jaka jest klasa szczelności?

Model S228 ma klasę szczelności IP20.