

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/spot-ctls-tinos-led-20w-3000k-do-3-obwodowego-systemu-szynowego-10397-nowodvorski-p-91323.html>



Spot CTLS TINOS LED 20W, 3000K do 3-obwodowego systemu szynowego 10397 Nowodvorski

Cena	249,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10397
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Barwa światła LED	ciepła
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Spot CTLS TINOS LED 20W, 3000K do 3-obwodowego systemu szynowego 10397 Nowodvorski

Oto opis produktu reflektora Spot CTLS TINOS LED 20W, 3000K do 3-obwodowego systemu szynowego:

- Symbol: 10397

- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 20W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 130 mm
- Szerokość: 65 mm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 160 mm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień świetlny: 1700 lm
- Kąt rozsyłu światła: 36°
- CRI (wskaźnik oddawania barw): >80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie zasilania: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Do systemu PROFILE

Reflektor Spot CTLS TINOS LED o mocy 20W wykorzystuje zintegrowane źródła światła LED, które mają żywotność 30000 godzin. Jest to odpowiedni reflektor do 3-obwodowego systemu szynowego.

Wymiary reflektora wynoszą 130 mm wysokości i 65 mm szerokości. Wysokość abażura/klosza/reflektora wynosi 160 mm. Konstrukcja reflektora wykonana jest z lakierowanego aluminium, a dodatkowo wykorzystano tworzywo sztuczne. Kolor wiodący to czarny, co nadaje reflektorowi nowoczesny wygląd.

Reflektor emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co odpowiada ciepłemu białemu światłu. Strumień świetlny wynosi 1700 lm, a kąt rozsyłu światła to 36°, co umożliwia skierowanie światła w określonym kierunku. CRI (wskaźnik oddawania barw) wynosi powyżej 80, co oznacza dobrą reprodukcję kolorów.

Reflektor Spot CTLS TINOS LED działa przy częstotliwości 50/60 Hz i jest przystosowany do zasilania napięciem ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza podwójną izolację elektryczną. Reflektor przeznaczony jest do montażu w systemie PROFILE.