

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/spot-profile-mono-do-1-obwodowego-systemu-szynowego-7582-nowodvorski-p-84861.html>



Spot PROFILE MONO do 1-obwodowego systemu szynowego 7582 Nowodvorski

Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	7582
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Źródło światła	GU10
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Spot PROFILE MONO do 1-obwodowego systemu szynowego 7582 Nowodvorski

Oto opis produktu - spot PROFILE MONO do 1-obwodowego systemu szynowego:

- Symbol: 7582
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED

- Źródła światła: Wymienne (można zamieniać źródła światła)
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20 (chroniona przed pyłem, ale nieodporna na wodę)
- Wysokość: 10.5-16 cm (zależnie od ustawienia)
- Szerokość: 6-11 cm (zależnie od ustawienia)
- Długość: 7.5-14.5 cm (zależnie od ustawienia)
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 10.5 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 5.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne ABS
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Złoty
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Symbol koloru uzupełniającego I: P021
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II (podwójna izolacja)
- Metoda montażu: Do systemu PROFILE (1-obwodowy system szynowy)

Spot PROFILE MONO to oświetlenie przeznaczone do 1-obwodowego systemu szynowego. Może być używane do stworzenia punktowego oświetlenia w różnych pomieszczeniach. Spot jest wyposażony w gniazdo GU10, które umożliwia zmianę źródeł światła, jednak nie zawiera źródła światła w standardowym zakresie dostawy.

Wysokość, szerokość i długość spotu można regulować, co pozwala na dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb i preferencji. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 10.5 cm i szerokość 5.5 cm, nadając spotowi estetyczny wygląd w kolorze czarnym. Spot wykonany jest z wytrzymałej stali lakierowanej oraz tworzywa sztucznego ABS.

Spot PROFILE MONO działa przy częstotliwości 50/60 Hz i jest zasilany napięciem ~220-230 V. Posiada również klasę ochronności II, co oznacza, że ma podwójną izolację i nie wymaga uziemienia. Montaż spotu odbywa się przy pomocy systemu PROFILE, który umożliwia łatwe i bezpieczne zamocowanie do 1-obwodowej szyny.

Ten spot jest doskonałym rozwiązaniem oświetleniowym, które pozwoli stworzyć skierowane, precyzyjne światło w różnych wnętrzach, takich jak salon, biuro czy sklep.