Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 01:02

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/tasman-kinkiet-1xe27-102200172-lucide-p-90276.html



TASMAN - Kinkiet - 1xE27 10220/01/72 Lucide

Cena	**240,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - z terminem realizacji**
Czas wysyłki	**od 10 - do 14 dn roboczych**
Numer katalogowy	**10220/01/72**
Producent	**Lucide**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**brązowy**
Styl	**nowoczesny**
Wysokość	**24 cm**
Szerokość	**18 cm**
Głębokość	**14 cm**
Maksymalna moc żarówki (W)	**60W**

Opis produktu

TASMAN Kinkiet 1xE27 10220/01/72 Lucide - opis produktu

TASMAN Kinkiet 1xE27 10220/01/72 Lucide to produkt Lucide przeznaczony do świadomego doboru oświetlenia w domu, mieszkaniu, biurze albo przestrzeni komercyjnej. Ta tabela dotyczy jednego modelu, więc nie przenoś jej liczb na lampy z innych kart. W skrócie: kolor: brązowy, materiał: metal, źródło światła: E27, klasa szczelności: IP20.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Lucide
- **Numer katalogowy:** 10220/01/72
- **Materiał wykonania:** metal, papier
- **Kolor:** brązowy
- **Wysokość:** 24 cm
- **Szerokość:** 18 cm
- **Głębokość:** 14 cm
- **Źródło światła:** E27
- **Ilość źródeł światła:** 1
- **Moc max:** 1x60W
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Napięcie:** 230V
- **Źródło światła w komplecie:** nie
- Lampa sprzedawana jest bez żarówki.
- Możliwość zastosowania żarówki LED.

Dobór i zastosowanie

Ten model warto rozważyć przy ścianie, lustrze, łóżku, korytarzu albo jako światło pomocnicze. Kolejność jest prosta: czy się mieści, czy źródło jest w komplecie, czy klasa pozwala na to miejsce. Listę parametrów, dostępność i pasujące źródła znajdziesz w tym samym koszyku.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy żarówka jest w komplecie?

Do jakich wnętrz pasuje ten produkt?

Najlepiej sprawdzi się przy ścianie, lustrze, łóżku, korytarzu albo jako światło pomocnicze. Wygląd to ostatni krok; pierwsze są wymiar, materiał i to, w którą stronę lampa świeci.

Czy klasa szczelności ma znaczenie?

Tak. Klasa IP20 określa odporność oprawy na pył i wilgoć, dlatego trzeba ją dopasować do miejsca montażu.