Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 01:52

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/tribute-lampa-wiszaca-3xe27-cream-214350338-lucide-p-101492.html



TRIBUTE - Lampa wisząca - 3xE27 - Cream 21435/03/38 Lucide

Cena	**707,00 zł**
Dostępność	**Dostępny do tygodnia**
Czas wysyłki	**od 10 - do 14 dn roboczych**
Numer katalogowy	**21435/03/38**
Producent	**Lucide**
Materiał wykonania	**tkanina**
Kolor przeważający	**beżowy**
Styl	**nowoczesny**
Wysokość	**150 cm**
Szerokość	**120 cm**
Maksymalna moc żarówki (W)	**40W**
Wysokość regulowana	**tak**

Opis produktu

TRIBUTE Lampa wisząca 3xE27 beżowy 21435/03/38 Lucide - opis produktu

TRIBUTE Lampa wisząca 3xE27 beżowy 21435/03/38 Lucide to produkt Lucide przeznaczony do świadomego doboru oświetlenia w domu, mieszkaniu, biurze albo przestrzeni komercyjnej. To, co niżej, dotyczy wyłącznie tego modelu i jego danych technicznych. W skrócie: kolor: beżowy, materiał: tkanina, źródło światła: E27, klasa szczelności: IP20.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Lucide
- **Numer katalogowy:** 21435/03/38
- **Materiał wykonania:** tkanina
- **Wysokość całkowita:** 150 cm regulowana
- **Wysokość:** 150 cm
- **Szerokość:** 120 cm
- **Źródło światła:** E27
- **Ilość źródeł światła:** 3
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Zasilanie:** 230V
- **Źródło światła w komplecie:** nie

Dobór i zastosowanie

Ten model warto rozważyć nad stołem, wyspą kuchenną, blatem, w salonie albo w jadalni. Przed zamówieniem porównaj wymiary produktu z miejscem montażu; sprawdź typ źródła światła i informację, czy jest w komplecie; zweryfikuj klasę szczelności IP względem pomieszczenia lub zastosowania na zewnątrz; uwzględnij zakres regulacji wysokości przy montażu. Listę parametrów, dostępność i pasujące źródła znajdziesz w tym samym koszyku.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy żarówka jest w komplecie?

Do jakich wnętrz pasuje ten produkt?

Abażur z materiału tworzy miękkie i rozproszone światło.

Czy klasa szczelności ma znaczenie?

Tak. Klasa IP20 określa odporność oprawy na pył i wilgoć, dlatego trzeba ją dopasować do miejsca montażu.