Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 01:01

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/zasilacz-do-szyn-magnetycznych-150w-lrs-150-48-493dl-domeno-lighting-p-117325.html



Zasilacz do szyn magnetycznych 150W LRS-150-48 493DL DOMENO LIGHTING

Cena	**276,99 zł**
Dostępność	**Dostępny do tygodnia**
Czas wysyłki	**od 3 - do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**493DL**
Producent	**DOMENO LIGHTING**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**srebrny**
Styl	**nowoczesny**

Opis produktu

Zasilacz do szyn magnetycznych 150W LRS-150-48 493DL DOMENO LIGHTING

- Materiał wykonania: metal
- Kolor: srebrny
- Wysokość: 3 cm
- Szerokość: 16 cm
- Długość: 9,8 cm
- Moc: 150W
- Napięcie: 230V/50Hz
- Klasa szczelności: IP20

- Zasilacz o mocy 150W to wysokiej jakości zasilacz z zabezpieczeniami zwarciowymi, przeciążeniowymi oraz nadnapięciowymi.

  Dzięki niewielkim wymiarom doskonale sprawdzi się w miejscach o ograniczonej powierzchni montażowej.

  Zasilacz 150W został przystosowany do zasilania lamp magnetycznych.

  Działa pod napięciem 48V.

Wyjście	
Napięcie	48 V DC
Prad	3,3 A
Zakres prądu	0 - 3,3 A
Moc	Średnio 158,4 W
Zakłócenia i szumy	200 mVp-p
Zakres napięcia	43,2 - 52,8 V DC
Tolerancja napięcia	± 1%
Stabilizacja od zmian sieci	± 0,5%
Stabilizacja od zmian obciążenia	± 0,5%
Czas ustalania / narastania, trzymania	500 ms / 30 ms / 40 ms przy 230 V AC 500 ms / 30 ms / 35 ms przy 115 V AC
Wejście	
Napięcie	85 - 132 V AC / 170 - 264 V AC

	(do wyboru przez przełącznik w obudowie)
Zakres częstotliwości	47 - 63 Hz
Sprawność	90%
Prąd	3 A przy 115 V AC 1,7 A przy 230 V AC
Prąd rozruchowy	60 A przy 230 V AC
Prąd upływu	< 0,75 mA / 240 V AC
Zabezpieczenia	
Przeciążeniowe	Zadziała przy 110 - 140% mocy wyjściowej
Nadnapięciowe	55,2 - 64,8 V DC napięcia wyjściowego
Przed zbyt wysoką temperaturą	W przypadku przegrzania urządzenie wyłącza się
Pozostałe cechy	
Dopuszczalna temperatura pracy	Od -30 do 70°C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	Od -40 do 85°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy	20%-90% RH niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas przechowywania	10%-95% RH niekondensująca
Certyfikaty	UL60950-1 TUV EN60950-1 EN60335-1 EN61558-1/-2-15 CCC GB4943 EN55032 (CISPR32) GB9245 Class B EN55014 EN61000-3-2 Class A EN61000-3.3 EN6100-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 EN6100-6-2 (EN50082-2)
MTBF	Min. 601K godzin MIL-HDBK-217F (25°C)
Wymiary	159x97x30 mm

Jak dobrać ten produkt?

Przy doborze tego elementu najważniejsza jest zgodność z systemem szynowym, napięciem i sposobem montażu oraz wykończenie: kolor srebrny, materiał metal.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy ten element pasuje do każdego systemu szynowego?

Nie. Trzeba sprawdzić typ systemu, napięcie oraz zgodność mechaniczną i elektryczną z pozostałymi elementami instalacji.

Czy źródło światła jest w komplecie?

Nie zawsze. Jedno pole w tabeli rozstrzyga, czy dokupujesz żarówkę, czy nie.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Na klasę szczelności IP, zasilanie 230V/50Hz, kolor srebrny.